

ニードルバルブ ND-6000



仕様

- ロストワックス casting
- 圧力規格: 6000PSI
- 呼び径: 1/4"~1" (DN8~DN25)
- 接続継手規格: DIN259 / BSPT / NPT
- T型ハンドル

材質表

NO.	部品名	数	材質
1	セットスクリュー	1	SUS304
2	ハンドル	1	SUS410
3	ステム	1	SUS316
4	ナット	1	SUS304
5	グランド	1	SUS304
6	パッキン	1 SET	TEFLON
7	ボンネット	1	ASTM A-351 CF8M
8	本体	1	ASTM A-351 CF8M

寸法表

SIZE	A	B	C
1/8"	75	29	58
1/4"	75	29	58
3/8"	75	29	58
1/2"	87	32.5	65
3/4"	90	35	70
1"	103	40	80

ニードルバルブ ND-10000



仕様

- 切削品
- 圧力規格: 10000PSI
- 呼び径: 1/4"~1" (DN8~DN25)
- 接続継手規格: DIN259 / BSPT / NPT
- T型ハンドル

材質表

NO.	部品名	数	材質
1	セットスクリュー	1	SUS304
2	ハンドル	1	SUS410
3	ステム	1	SUS316
4	ナット	1	SUS304
5	グランド	1	SUS304
6	パッキン	1 SET	TEFLON
7	ボンネット	1	SUS316
8	本体	1	SUS316

寸法表

SIZE	A	B	C
1/8"	75	29	58
1/4"	75	29	58
3/8"	75	29	58
1/2"	87	32.5	65
3/4"	90	35	70
1"	103	40	80