



## IG-80R

型式 Type	行星式 Planetary gear
外殼材質 Housing	金屬 metal
馬達搭配 Motor match	DM5230 / DM5250
無負荷背隙 No load backlash	$\leq 3^\circ$
輸出軸承型式 Bearing at output	滾珠軸承 Ball bearings
徑向負荷 Radial load	$\leq 30$ kg-f
軸向負荷 Shaft axial load	$\leq 10$ kg-f
主軸最大承受壓入力 Max shaft press fit force	$\leq 75$ kg-f
徑向間隙 Radial play of shaft	$\leq 0.08$ mm
軸向間隙 Thrust play of shaft	$\leq 0.4$ mm
轉向 Direction	CW / CCW
使用溫度 / 溼度 Using temp. / humidity	-15C~60C / RH85%↓
防護等級 Grade of protection	IP545

### 標準減速比型式 Gear Head Specifications

減速比 Reduction ratio	精確減速比 Exact reduction ratio	定格容許扭力 Rated tolerance torque	瞬間容許扭力 Max momentary tolerance torque	效率 Efficiency	長度 Length(L)	重量 Weight(g)
1/4	3 17/21	15 kgf-cm Max.	45 kgf-cm	80%	52.3	1200
1/13,1/15	12 4/5, 14 226/441	70 kgf-cm Max.	210 kgf-cm	70%	68.8	1650
1/19,1/21	18 198/325, 21 9/91	70 kgf-cm Max.	210 kgf-cm	70%	68.8	1650
1/49,1/55	48 16/21, 55 2645/9261	125 kgf-cm Max.	375 kgf-cm	60%	85.3	2100
1/71,1/80	70 58/65, 80 240/637	125 kgf-cm Max.	375 kgf-cm	60%	85.3	2100
1/103,1/117	103 281/4225, 116 1012/1183	125 kgf-cm Max.	375 kgf-cm	50%	85.3	2100
1/186,1/210	186 335/441, 116 1012/1183	150 kgf-cm Max.	450 kgf-cm	50%	101.8	2550
1/306,1/393	306 2638/13377, 392 536/845	150 kgf-cm Max.	450 kgf-cm	50%	101.8	2550
1/445,1/571	445 1355/8281, 570 45582/54925	150 kgf-cm Max.	450 kgf-cm	50%	101.8	2550
1/647	647 3067/15379	150 kgf-cm Max.	450 kgf-cm	50%	101.8	2550

YTK CO.,LTD.  
 info@ytk-group.co.jp  
 Http://www.ytk-group.co.jp