



GRIPS /

MAIN FEATURES

Shape is tough, with clear layers and fine leather appearance; Elastic soft rubber, soft and comfortable feel, strong grip, non-slip, sweat away; Easy installation and disassembly, no need for strong disassembly;

外形硬朗风格，层次分明，外表细皮纹理；弹性软胶，手感柔软舒适，握着力强，防滑、排汗；安装拆卸方便，无需强拆装。



T430.T430/2 /

| | |
|---------------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L136mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 99g |
| 材料 /Material | TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 116mm` |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | 3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T428.T428/2 /

| | |
|---------------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L136mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 99g |
| 材料 /Material | TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 116mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | ≥3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T406.T406/2 /

| | |
|---------------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L136mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 99g |
| 材料 /Material | TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 116mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | 3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T392.T392/2 /

| | |
|---------------------|--------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L117mm H34mm |
| 重量 /Weight | 90g |
| 材料 /Material | TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 107mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | 3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T390.T390/2 /

| | |
|---------------------|--------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L117mm H34mm |
| 重量 /Weight | 55g |
| 材料 /Material | TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 107mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | ≥3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T376.T375. HT375 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L118mm W50mm H33mm |
| 重量 /Weight | 58.5g/46.3g/17.1g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | [T375]75mm;[T376]114mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |





T380.T382 /



| | |
|--------------|------------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L130mm W54.6mm H35.5mm |
| 重量 /Weight | 46.3g |
| 材料 /Material | TPR |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | [T380]124mm;[T382]79mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |




T246.T247 /



| | |
|--------------|----------------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L66.5mm W31mm/L115mm W31mm |
| 重量 /Weight | 46.3g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥100N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 62mm+108mm |



T462 /



| | |
|--------------|--------------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L118.2mm W34.6mm H34.6mm |
| 重量 /Weight | 100g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 111mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥200N |



T460 /



| | |
|---------------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L120mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 120g |
| 材料 /Material | PP+TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 114mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | ≥3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T450 /



| | |
|---------------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L115mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 62g |
| 材料 /Material | PP+TPR |
| 安装深度 /Fitting Depth | 111mm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 锁紧扭矩 /Locking Torque | 3.9N.m |
| 扭转强度 /Torsional Strength | ≥9N.m |



T426 /



| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L113mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | / |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 103mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T432 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L114mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 80g |
| 材料 /Material | TPR |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 106mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T418 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L114mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 46.3g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T438 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L116mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 46.3g |
| 材料 /Material | TPR |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 108mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T420 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L128mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 46.3g |
| 材料 /Material | TPR |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 123mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T110 /

| | |
|--------------|--------------|
| 尺寸 /Size | L106mm H31mm |
| 重量 /Weight | 45.3g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 102mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



T386 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 标准 /Approval | RoHS |
| 尺寸 /Size | L118mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | / |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 安装深度 /Fitting Depth | 107mm |
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |



NEW



T689 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L122mm W32mm H32mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 112mm |

NEW



T669+DG669 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L126mm W34.5mm H34.5mm |
| 重量 /Weight | 85g |
| 材料 /Material | ABS+PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |

NEW



T667+DG667 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L126mm W33.5mm H33.5mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | ABS+PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |

T661 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L115mm W33.5mm H33.5mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 109mm |



T657 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L130mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 112mm |



T653 /

| | |
|--------------|--------------------------|
| 尺寸 /Size | L112.5mm W32.5mm H32.5mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 109mm |





T651 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L117mm W32.5mm H32.5mm |
| 重量 /Weight | 21g+54g+11g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T611 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L115mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T623+DG577 /

| | |
|--------------|--------------------------|
| 尺寸 /Size | L122.5mm W34.5mm H34.5mm |
| 重量 /Weight | 74.1g |
| 材料 /Material | ABS+PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T609 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L115mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 84g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T535 /

| | |
|--------------|----------------|
| 尺寸 /Size | L124.5mm W34mm |
| 重量 /Weight | 84g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 120mm |



T605 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L115mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 109mm |



T593 /

| | |
|--------------|----------------------|
| 尺寸 /Size | L118.5mm W33mm H33mm |
| 重量 /Weight | 105.89g+59.32g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T513 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L130mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 86g |
| 材料 /Material | PP+TPE |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥400N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 107mm |



T581 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L119mm W31.5mm H31.5mm |
| 重量 /Weight | 74.1g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 100mm |



T495/2 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L119mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 74.1g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 115mm |



T511 /

| | |
|--------------|------------------------|
| 尺寸 /Size | L130mm W33.5mm H33.5mm |
| 重量 /Weight | 105.89g+59.32g |
| 材料 /Material | PP+TPE |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 110mm |



T495 /

| | |
|--------------|--------------------|
| 尺寸 /Size | L119mm W34mm H34mm |
| 重量 /Weight | 74.1g |
| 材料 /Material | PVC |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 工作温度 /Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 拉脱力 /Pulling-out Force | ≥150N |
| 安装深度 /Fitting Depth | 115mm |