



SWITCHES /

MAIN FEATURES

Simple structure, reliable process and stable performance ; Ergonomic operation, light and comfortable ; Achieve IPX4 waterproof capacity ; Environmentally friendly materials, RoHS certification.

结构简单、工艺可靠、性能稳定；符合人体工程操作，手感轻盈、舒适；达到 IPX4 级防水能力；材料环保，RoHS 认证。



DK16 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L65mm W28mm H39mm
重量 /Weight	23g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	2/3 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK138+T406 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L136.5mm W46mm H55mm
重量 /Weight	100g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS TPR

芯线 /Wiring	2 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK136 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L39mm W61mm H22mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	2 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK226+T406 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L142mm W22mm H42mm
重量 /Weight	100g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PP TPR

芯线 /Wiring	3/4 Pins
电流 /Current	0.5A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK138/2 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L20mm W46mm H54mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PA6+GF20

芯线 /Wiring	2 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK226/2 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L22mm W50mm H42mm
重量 /Weight	32g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PA6+20GF TPR

芯线 /Wiring	3 /4 Pins
电流 /Current	0.5A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle





DK218 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L61mm W37mm H38mm
重量 /Weight	26g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK252 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L61mm W37mm H38mm
重量 /Weight	26g
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
电流 /Current	50mA/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK216 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L66mm W42mm H39mm
重量 /Weight	34g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



采用内侧走线方式
THE INNER WIRING METHOD CAN BE USED

DK242 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L45mm W22mm H50mm
重量 /Weight	36.8g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PA6+20GF TPR

芯线 /Wiring	3 Pins
电流 /Current	50mA/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK256 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L60mm W62mm H25mm
重量 /Weight	40g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	5 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK336+T406 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L147mm W54mm H54mm
重量 /Weight	110g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PP TPR

芯线 /Wiring	8 Pins
电流 /Current	0.5A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle





DK224 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L73mm W55mm H33mm
重量 /Weight	37g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK336/2 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L26mm W54mm H54mm
重量 /Weight	41g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PA6+20GF TPR

芯线 /Wiring	6/8 Pins
电流 /Current	0.5A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK240 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L33mm W55mm H72mm
重量 /Weight	38g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK324 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L80mm W32mm H55mm
重量 /Weight	43g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK214 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L34.5mm W54.2mm H66.8mm
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS
芯线 /Wiring	4 Pins

电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK314 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L34.5mm W54.2mm H79.6mm
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS
芯线 /Wiring	7 Pins

电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle





DK340 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L39mm W61mm H22mm
重量 /Weight	17.7g
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	PC/ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK412 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L66mm W68mm H33mm
重量 /Weight	75g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



DK410 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L85mm W35mm H57mm
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC/ABS
芯线 /Wiring	9 Pins

电流 /Current	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle

