



# SWITCHES /

## MAIN FEATURES

Simple structure, reliable process and stable performance ; Clamping aluminum alloy locking ring, more stable ; Ergonomic operation, light and comfortable ; Achieve IPX4 waterproof capacity ; Environmentally friendly materials, RoHS certification.

结构简单、工艺可靠、性能稳定；夹紧式铝合金锁紧环，锁紧更稳固；符合人体工程操作，手感轻盈、舒适；达到 IPX4 级防水能力；材料环保，RoHS 认证。

[info@ytk-group.co.jp](mailto:info@ytk-group.co.jp)



### DK16 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L65mm W28mm H39mm
重量 /Weight	23g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	2/3 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK218 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L61mm W37mm H38mm
重量 /Weight	26g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK136 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L39mm W61mm H22mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	2 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK216 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L66mm W42mm H39mm
重量 /Weight	34g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK138/2 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L20mm W46mm H54mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PA6+GF20

芯线 /Wiring	2 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK256 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L60mm W62mm H25mm
重量 /Weight	40g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	5 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle





### DK224 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L73mm W55mm H33mm
重量 /Weight	37g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK340 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L39mm W61mm H22mm
重量 /Weight	17.7g
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK240 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L33mm W55mm H72mm
重量 /Weight	38g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	4 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK342 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L36mm W64mm H66mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK324 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L80mm W32mm H55mm
重量 /Weight	43g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK426 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L36mm W64mm H79mm
重量 /Weight	21g
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle





### DK412 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L66mm W68mm H33mm
重量 /Weight	75g
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	ABS

芯线 /Wiring	7 Pins
负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK02 /

尺寸 /Size	L33.5mm W37mm H66.5mm
防水 /Waterproof	IPX3
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	2 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK410 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L85mm W35mm H57mm
防水 /Waterproof	IPX4
材料 /Material	PC+ABS
芯线 /Wiring	9 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK19/2 /

尺寸 /Size	L30.5mm W64mm H61.5mm
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	2 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK329 /

尺寸 /Size	L26.5mm W67.8mm H77.5mm
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	6 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK104 /

尺寸 /Size	L28mm W45mm H56.5mm
防水 /Waterproof	IPX3
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	2 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK19/3 /

尺寸 /Size	L30.5mm W69mm H61.5mm
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	2 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK2101 /

尺寸 /Size	L20.5mm W47mm H59.3mm
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	2 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK2202 /

尺寸 /Size	L27mm W58mm H75.5mm
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	4 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK2301 /

尺寸 /Size	L27mm W60mm H75.5mm
防水 /Waterproof	IPX5
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	7 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK2402/2 /

尺寸 /Size	L27mm W59mm H80.5mm
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	7 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle



### DK327 /

尺寸 /Size	L25mm W62.5mm H77mm
防水 /Waterproof	IPX7
材料 /Material	ABS
芯线 /Wiring	8 Pins

负载 /Load	3A/12V DC
工作温度 /Operating Temperature	-20°C~ 60°C
电线拉脱力 /Wire Tension	≥130N
耐久性 /Durability	50,000 mating cycle